


RODZAJ WYROBU:		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA	
	drzwi jednoskrzydłowe z nasświetlami bocznymi	drzwi dwuskrzydłowe	drzwi dwuskrzydłowe z nasświetlem górnym
OZNACZENIE NA RYSUNKU:	D1	D3	D6
SCHEMAT:			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU:	200x224	148x208	148x302
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (So*Ho) [cm]	196(50+96+50)x222	144x206	144x300
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	90x215	120 (90+30)x200	120 (90+30)x200
L-LEWOSKRZYDŁOWE; P-PRAWOSKRZYDŁOWE	L P	L P	L P
RAZEM:	1	3	1
UWAGI:	<div>- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone, z nasświetleniem stałym bocznym (po obu stronach)</div> <div>- system profili aluminiowych</div> <div>- zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 2 szt.,</div> <div>- kolor słusarki w kolorze białym</div> <div>- szkło bezpieczne, hartowane bezbarwne, przeziębne spełniające wymagania PN-B-13083: 1997,</div> <div>- drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową</div> <div>- światło przejścia po otwarciu drzwi o <math>\angle</math> 90° - drzwi 900mm x 2000mm</div> <div>- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone</div> <div>- system profili aluminiowych</div> <div>- zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 4 szt.,</div> <div>- kolor słusarki w kolorze białym</div> <div>- szkło bezpieczne, hartowane,matowe, spełniające wymagania PN-B-13083: 1997,</div> <div>- drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową</div> <div>- światło przejścia po otwarciu drzwi o <math>\angle</math> 90° - drzwi 900mm x 2000mm</div> <div>- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone z nasświetleniem stałym górnym,</div> <div>- system profili aluminiowych</div> <div>- zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 4 szt.,</div> <div>- kolor słusarki w kolorze białym</div> <div>- szkło bezpieczne, hartowane,matowe, spełniające wymagania PN-B-13083: 1997,</div> <div>- drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową</div> <div>- światło przejścia po otwarciu drzwi o <math>\angle</math> 90° - drzwi 900mm x 2000mm</div>		

UWAGI:

Przed wykonaniem oraz montażem stolarki należy sprawdzić wymiary, ilości i kierunki otwierania w miejscach przeznaczenia;

Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną;

Ostateczne podziały i kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji

NR RYS.:  <b>A/7</b>	TEMAT:	<b>PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BYŁEGO PROSEKTORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</b>		
	W RAMACH ZADANIA:	ROZBUDOWA BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIE TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU P.N. OAZA AKTYWNOŚCI		
	ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY		
	BRANŻA:	OGÓLNOBUDOWLANA		
	ADRES:	ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
DATA: lipiec 2017 r.	INWESTOR:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU: <b>ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ</b>			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	Bk. 111/01		
	mgr inż. arch. Maria Korzuch			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	Bk. 27/01		